

MATERIALE ELLER KONSTRUKTION:

Brandmæssigt egnet tagdækning,
B_{ROOF}(t2)
[klasse T tagdækning].

Betegnelse:

Tagspån tagdækning

GODKENDELSESINDEHAVER:

Thorslunde Træ ApS
Kundbyvej 20
4520 Svinninge
Telefon 59 26 40 44
Internet: www.tagspaan.dk

MÆRKNING:

Hver enkelt leverance skal være mærket
Tagspån tagdækning og med MK-
godkendelsens nummer MK 6.42/1705
samt være ledsaget af
monteringsanvisning.

BEMÆRKNINGER:

Godkendelsen erstatter den tidligere MK-
godkendelse med:

- samme sagsnummer
- udstedelsesdato 2021-05-27
- udløbsdato 2023-04-01

BESKRIVELSE:

Tagspån tagdækning består af savede tagspån af lærk med en densitet på ca. 550 kg/m³ af eg med densitet ca. 650 kg/m³ af akacie med en densitet på ca. 740 kg/m³ eller af ceder med en densitet på ca. 340 kg/m³

Tagspån af lærk, eg og akacie sømmes med rustfri stålsøm til en uisoleret konstruktion bestående af mindst 38 mm × 58 mm lægter lagt på spær eller på underlag af 18 mm tagkrydsfinér med densitet på 517 kg/m³.

Tagspån af ceder sømmes med rustfri stålsøm til en uisoleret konstruktion bestående af et underlag af 18 mm tagkrydsfinér med en densitet på 517 kg/m³.

Tagspån lærk leveres i længde 500 mm, bredde 100 mm og i kileformet tykkelse fra 16-4 mm eller 20-4 mm. Eg leveres i længde 500 mm, bredde 100 mm og i kileformet tykkelse fra 16-4 mm eller 20-4 mm. Akacie leveres i længde 500 mm, i bredder 75, 100 eller 125 mm og i kileformet tykkelse fra 16-4 mm eller 20-4 mm. Ceder leveres i længde 400 mm, i bredder fra 75-300 mm og i kileformet tykkelse 10-3 mm.

Tagdækningens nærmere udformning og montering fremgår af
Oplægningsvejledning - Tagspån fra Thorslunde Træ ApS.

Tagspån tagdækning på lægter og spær opfylder ved prøvning på brændbart underlag af 18 mm krydsfinerplade med densitet 690 kg/m³ anbragt under spærene klassifikationskravene i EN 13501-5 til B_{ROOF}(t2)
[klasse T tagdækninger].

GODKENDELSE:

Tagspån tagdækning godkendes anvendt på steder, hvor der ifølge byggelovgivningen stilles krav om, at tagdækninger skal være udført mindst som brandmæssigt egnede tagdækninger, B_{ROOF}(t2) [klasse T tagdækning].

KONTROL:

Der skal være truffet aftale med et anerkendt kontrolorgan om en ordning til kontrol af:

1. at tagdækningens brandtekniske egenskaber er som angivet i godkendelsens BESKRIVELSE.
2. at mærkningen er i overensstemmelse med godkendelsens MÆRKNING.