

Udstedt: 2026-03-13  
Gyldig til: 2029-04-01

**MATERIALE ELLER KONSTRUKTION:**

Brandmæssigt egnet tagdækning,  
B<sub>ROOF</sub>(t2)  
[klasse T tagdækning].

**Betegnelse:**

# Tagspån tagdækning

**GODKENDELSESINDEHAVER:**

Thorslunde Træ ApS  
Svanevænget 4  
4040 Jyllinge  
Telefon 40 59 14 27  
Internet: [www.tagspaan.dk](http://www.tagspaan.dk)

**MÆRKNING:**

Hver enkelt leverance skal være mærket  
Tagspån tagdækning og med MK-  
godkendelsens nummer MK 6.42/1705  
samt være ledsaget af  
monteringsanvisning.

**BEMÆRKNINGER:**

Godkendelsen erstatter den tidligere MK-  
godkendelse med:

- samme sagsnummer
- udstedelsesdato 2023-03-27
- udløbsdato 2026-04-01

**BESKRIVELSE:**

Tagspån tagdækning består af savede tagspån af lærk med en densitet på ca. 590 kg/m<sup>3</sup>, af eg med densitet ca. 690 kg/m<sup>3</sup> eller af Akacie med densitet ca. 770 kg/m<sup>3</sup> og af ceder med en densitet på ca. 340 kg/m<sup>3</sup>

Tagspånene sømmes med rustfri stålsøm til en uisoleret konstruktion bestående af mindst 38x58 mm lægter lagt på spær, eller på underlag af 18 mm tagkrydsfinér med densitet på 517 kg/m<sup>3</sup>.

Tagspån af Cedertræ skal sømmes med rustfri stålsøm til en uisoleret konstruktion bestående af et underlag af mindst 38 x 58 mm lægter, samt undertag af min. 18 mm tagkrydsfinér med en densitet på 517 kg/m<sup>3</sup>.

Tagspån lærk leveres i længde 500 mm, bredde 75-125 mm og i kileformet tykkelse fra 16-4 mm eller 20-4 mm. Eg leveres i længde 500 mm, bredde 75-125 mm og i kileformet tykkelse fra 16-4 mm eller 20-4 mm. Akacie leveres i længde 500 mm og bredde 75-125 mm. Ceder leveres i længde 405 mm, i bredder fra 75-300 mm og i kileformet tykkelse 10-4 mm.

Tagdækningens nærmere udformning og montering fremgår af  
Oplægningsvejledning - Tagspån fra Thorslunde Træ ApS.

Tagspån tagdækning på lægter og spær opfylder ved prøvning på brændbart underlag af 18 mm krydsfinérplade med densitet 690 kg/m<sup>3</sup> anbragt under spærene klassifikationskravene i EN 13501-5 til B<sub>ROOF</sub>(t2)  
[klasse T tagdækninger]

**GODKENDELSE:**

Tagspån tagdækning godkendes anvendt på steder, hvor der ifølge byggelovgivningen stilles krav om, at tagdækninger skal være udført mindst som brandmæssigt egnede tagdækninger, B<sub>ROOF</sub>(t2) [klasse T tagdækning].

**KONTROL:**

Der skal være truffet aftale med et anerkendt kontrolorgan om en ordning til kontrol af:

1. at tagdækningens brandtekniske egenskaber er som angivet i godkendelsens BESKRIVELSE.
2. at mærkningen er i overensstemmelse med godkendelsens MÆRKNING.



Thomas Bruun